



INTENSE 77

RULLPORT FÖR VERKSTAD OCH INDUSTRIBRUK

SPECIFIKATION

Max bredd

Aluminiumskenor 9 cm	450 cm
Aluminiumskenor 9 cm + krokar	640 cm
Styrskenor i aluminium 9 cm + extruderad profil 77	710 cm

Max höjd

Aluminiumlåda 30 cm	300 cm
Aluminiumlåda 30 cm vid bredd över 450 cm	260 cm
Aluminiumlåda 36 cm	410 cm
Aluminiumlåda 40 cm	510 cm
Stålkonsoler 58 cm	600 cm

Max ytan av porten

Aluminiumsidor	36 m ²
Stålsidor med stålkonsoler	30 cm
Konsoler	36 / 40 cm
Aluminiumprofil, isolerad upp till 640 cm	58 cm
Extruderad profil upp till 710 cm bred	77
Easylook profil	77
Ventilationsprofil	EasyLook 77
Profilhöjd	WENT 77
Profiltjocklek	7,7 cm
Jalusivikten	1,8 cm
Eldrift	5,5 kg/m ²



Motstånd mot vindlast: KLASS 4
 Testet utfördes på rullporten Intense 4000 x 2500 mm med systemet WindOn och förstärkningen av bottenpanelen.
 Motstånd för vattenpenetration: KLASS 2

FÄRGER

Standardfärger

Vit	Krämvit	Beige	Gyllen ek	Valnöt
Brun RAL 8014	Mörkbrun RAL 8019	Grå RAL 7038	Silver RAL 9006	Antracit RAL 7016

Specialfärger 20% tillägg

Svart RAL 9005	Blå RAL 5010	Mörkblå RAL 5011	Grön RAL 6005	Grangrön RAL 6009
Purpur RAL 3004	Mahogny	Grafit DB 703	Winchester (endast portblad)	Mörkt trä (endast portblad)



VALFRI RAL FÄRG

40% tillägg för pulverlackering **

** Priser: rulljalusi 20%, aluminiumskenor 5%, nedre list 5%, låda 10%

*** Rullportar som är fr.o.m. 640 cm breda finns inte i träliknande färger, utan endast i RAL-färger, utan pristillägg.

Presenterade färger kan skilja sig något i verkligheten.

MÅTT

